


Návod na údržbu


HS-PORTAL

Posuvně-zdvíhné dveřní kování pro dřevěné elementy

Seřizovatelné díly kování



Dbejte na:



Váš posuvně-zdvíhací element je vybaven vysoce hodnotným kováním SIEGENIA. Aby byla zachována jeho bezvadná funkce, musíte minimálně **jednou ročně** provádět (nechat provést) následující údržbu:

1. Mazat nebo olejovat všechny uzavírací čepy (👉).
2. Používejte **výhradně** tuk nebo olej neobsahující kyseliny a pryskyřice.
3. Vaše okenní elementy čistíte **pouze** jemnými, pH-neutrálními čistícími prostředky v ředěném stavu. Nepoužívejte nikdy agresivní, kyseliny obsahující, čistící nebo mycí prostředky, neboť by mohly poškodit korozní ochranu dílů kování.

Přesto dále doporučujeme pro udržení kvality povrchu následující ochranné opatření:

4. Ošetřete po vyčištění horní plochu kování olejem, neobsahujícím silikon a kyseliny, např. olejem na šicí stroje.



Pozor! Následující práce mohou být prováděny pouze odborným výrobcem oken:

- výměna dílů kování
- vyvážení a zavěšení posuvných křídel

Neošetřujte díly kování, pokud budete Váš posuvně-zdvíhací element dodatečně lakovat nebo lazurovat.

Tento návod na údržbu platí podle smyslu také pro posuvně-zdvíhací elementy, které zde nejsou speciálně popsány.

Váš odborný poradce: